



Barrièreprimer

Beschrijving van de voordelen

- Gebruiksklare, oplosmiddelvrije, kwartsgevulde, witte grondlaag voor voorbehandeling van de ondergrond van decorpleister, plamuurmassa op gipskartonplaten, gipsvezelplaten, oud en nieuw pleisterwerk
- Optimale bescherming tegen binnendringende stoffen uit de ondergrond, zoals roet, nicotine, vergeling of lignine (houtbestanddeel)



Product

Gepigmenteerde, organische grondlaag voor binnen voor het aanbrengen van een volgende laag pleister.

Samenstelling

Organische bindmiddelen, water, vulstoffen.

Kenmerken

- Gebruiksklare, wit gepigmenteerde grondlaag zonder oplosmiddelen op waterbasis.
- Mineraalwitte pigmenten voorkomen dat gekleurde ondergronden doorschijnen dankzij hun hoge opaciteit.
- Zonder oplosmiddelen.
- Optimale bescherming tegen verkleuring zoals roet, nicotine, vergeling of lignine (houtinhoud) van de ondergrond (bijv. pleister, behangen muren, gips en houtvezelplaten).
- **In het geval van een zware aantasting kan het afdichtende effect onvoldoende zijn.**
- Niet geschikt voor machinale verwerking met Airelss spuitapparatuur.

Toepassing

- Gebruiksklare, universeel toepasbare primer als absorptieniveller en hechtingsbevorderaar voor dunnelaag plamuurmassa's en verven.

Meer verwerkingsinstructies met afbeeldingen, keuzelijsten met gereedschap en producten vindt u op www.baumit-doehetzelf.nl.

Technische gegevens

Product	
Afvalsleutel EAC/Duitse wet inzake de Europese afvalstoffenlijst:	08 01 20, 15 01 02
Dichtheid:	ca. 1.5 kg/l
Kleur:	Wit
Vastestofgehalte:	ca. 60 %
GISCODE:	M-GF01
pH-waarde:	ca. 8
sd-waarde H ₂ O:	0.07 m voor een enkele laag
Droogtijd:	min. 12 h
TVOC 3d:	EMICODE EC 1 PLUS
VOC: Grenswaarde van de EU:	30 g/l Letter A: categorie g (Wb); (2010)
VOC: Reële waarde:	< 30 g/l VOC (komt overeen met < 2,1 wt.-%)
Toestand:	vloeistof

Variant(en)	3 l
Opbrengst	ca. 17 m ² /emmer - 20 m ² /emmer (afhankelijk van substraat)
Verbruik	ca. 0.15 l/m ² - 0.2 l/m ² (afhankelijk van substraat)

De vermelde verbruiksinformatie is slechts een indicatie. In de praktijk moet rekening worden gehouden met ong. 10 % meerverbruik. De verbruiksinformatie hangt af van de ruwheid en zuigkracht van de ondergrond en de verwerkingstechniek.



Leveringswijze	Plastic emmer, 3 liter (64 emmers per pallet = 192 liter)
Bewaring	In een gesloten emmer, koel maar niet onder + 5 °C. Niet langer dan 12 maanden bewaren.
Kwaliteitsborging	Voortdurende bewaking en controle van de kwaliteit en strenge ingangscontrole van alle grondstoffen. Het bedrijf beschikt over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 en een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001. De certificering geldt voor geselecteerde locaties in Duitsland.
Indeling volgens de chemicaliënwet	Zie veiligheidsinformatieblad op www.baumit-selbermachen.com
Ondergrond	Minerale ondergronden en bouwmaterialen op cementbasis, plamuurmassa's, houtvezelplaten, gipspleister en gipskartonplaten, gipsvezelplaten en gipsplanken zijn geschikt, mits ze stevig, stabiel, schoon, uitgedroogd en niet waterafstotend zijn. Efflorescentie, grove vervuiling, losse delen en holle ruimten evenals afbladderende verf, olie, roet, zware nicotineverkleuringen en vet moeten zoveel mogelijk worden verwijderd. De ondergrond mag niet blootgesteld worden aan vocht. Niet geschikt op verse kalkpleisters, luchtkalkpleisters, water-vaste spaan- en OSB-platen, kunststoffen en harsen, vernis- of oliefolies en distemper. Oppervlakken die niet behandeld moeten worden, moeten beschermd worden door afplakken.
Verwerking	Barrièreprimer grondig met de hand roeren met een geschikt gereedschap, niet mengen met andere verven. Niet verdunnen met water. Rol of borstel het gelijkmatig en zonder onderbreking op. In de regel is één dikke laag voldoende om het absorptievermogen te regelen. Voor donkere of kleurintensieve ondergronden worden twee lagen aanbevolen. In het geval van meerdere grondlagen (bijv. verschillend absorptiegedrag), een droogtijd van ten minste 24 uur tussen elke laag in acht nemen. Barrièreprimer moet volledig droog zijn voordat volgende lagen worden aangebracht.
Algemeen en aanwijzingen	Verkleuring op geroete schoorstenen kan niet worden behandeld met Barrièreprimer. Het oude pleisterwerk moet worden verwijderd en opnieuw worden bepleisterd met twee lagen Renovatiepleister. Een hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd aanzienlijk verlengen. Bescherm de omgeving van de coatingoppervlakken, vooral glas, keramiek, klinkers, natuursteen, verf en metaal. Spatjes onmiddellijk met veel water afspoelen. Wacht niet tot de coating hard is. Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water. Niet in aarde, water of afvalwater laten terechtkomen. Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en is bedoeld als advies. Er kan geen garantie voor de toepassing aan worden ontleend, aangezien wij geen invloed hebben op de toepassing en verwerking. Niet verwerken beneden + 5 °C en boven + 30 °C materiaal-, ondergrond- en luchttemperatuur en laten drogen. Neem DIN EN15824, DIN EN 13914, DIN 18550 en DIN 18350 (VOB, deel C) in acht. Als u meer informatie wenst over dit materiaal of de verwerking ervan, zullen onze vertegenwoordigers u graag voorzien van gedetailleerd, vastgoedspecifiek advies.

Onze toepassingsaanbevelingen op basis van onze ervaring als hulpmiddel voor de koper/verwerker komen overeen met de huidige wetenschappelijke en praktijkkennis. Ze zijn vrijblijvend en creëren geen contractuele rechtsverhouding en geen bijkomende verplichtingen als gevolg van de koopovereenkomst. Ze ontslaan de koper niet van de verplichting om zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. De algemene bouwtechnische regels moeten worden gerespecteerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn voor de technische vooruitgang en verbetering van het product of de toepassing ervan voorbehouden. Bij het verschijnen van deze technische informatie vervallen alle eerdere versies. De meest actuele informatie is op onze website terug te vinden. Onze actuele verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bepalingen voor de plaatsing en het gebruik van onze silo's en menginstallaties zijn van toepassing op alle transacties.