



Baumit CleverMass

Masa do narożników

Korzyści

- **wysoka odporność na warunki atmosferyczne**
- **gotowa, łatwa zastosowaniu**
- **do użytku na zewnątrz i wewnątrz**

Produkt

Gotowa do użycia, elastyczna masa na bazie żywicy polimerowej, przeznaczona do wypełniania oraz uszczelniania narożników pomiędzy panelami elastycznymi Baumit CleverShape - efekt cegły. Zapewnia estetyczne i trwałe wykończenie połączeń narożnych

Skład

Żywice polimerowe, piasek kwarcowy, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące.

Właściwości

Wysoka elastyczność oraz odporność na warunki atmosferyczne. Gotowa do użycia i łatwa w aplikacji.

Przeznaczenie

Masa Baumit CleverMass przeznaczona jest do wypełniania oraz uszczelniania narożników pomiędzy panelami elastycznymi Baumit CleverShape - efekt cegły.

Dane techniczne

Produkt	
Temperatura obróbki:	od 5 °C do 25 °C
Kolor	Wariant(y)
Zużycie	ok. 17 g/m.b.

Przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, przez okres do 12 miesięcy. Chronić przed mrozem, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz temperaturą otoczenia poniżej 5°C i powyżej 25°C.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Podłoże

Czyste, suche, niezmrożone, odpylone, odpowiednio wysezonowane, wolne od wykwitów i luźnych cząstek. Podłoże dla masy stanowią w głównej mierze panele Baumit CleverShape - efekt cegły, które zostały przyklejone do podłoża zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej karcie technicznej.

Przygotowanie podłoża

Panele elastyczne CleverShape - efekt cegły należy przyklejać zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie technicznej. Zaprawa klejowa CleverFix powinna być wstępnie związana (min. 6 godzin w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%).

Obróbka

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Bezpośrednio przed zastosowaniem masę należy dokładnie przemieszać przy użyciu mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszykowym, aż do uzyskania jednnorodnej konsystencji. Długie mieszanie nie jest zalecane. Masę do uzupełniania narożników należy nakładać po wstępnym wyschnięciu kleju CleverFix. Szczelinę powstałą w narożu pomiędzy płytkami ED/K należy wypełnić masą w kolorze zastosowanej okładziny, aplikując ją wąską szpachelką lub palcem, tak aby zapewnić pełną szczelność na wodę opadową. Podczas aplikacji ręcznej należy przestrzegać ogólnych zasad BHP, w szczególności stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Połączenia płytek powinny być niewidoczne z odległości kilku metrów. Nałożona masa powinna licować z powierzchnią przyklejonych płytek. Jej powierzchnię należy wygładzić palcem lub wilgotnym (nie mokrym) pędzelkiem.

Produkt przeznaczony jest do stosowania zgodnie z jego aktualną kartą techniczną, instrukcją producenta oraz zasadami sztuki budowlanej. Przed użyciem należy zapoznać się z dokumentacją techniczną oraz zweryfikować przydatność produktu do konkretnego zastosowania. Na właściwości użytkowe i parametry końcowe istotny wpływ mają w szczególności: sposób przechowywania, proporcje dozowania wody (jeżeli dotyczy), czas i sposób mieszania, warunki aplikacji (temperatura, wilgotność, opady itd.), rodzaj i przygotowanie podłoża oraz warunki wiązania i wysychania. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta oraz wykonania próby przed rozpoczęciem prac na większej powierzchni. Parametry techniczne podane w dokumentacji oparte są na badaniach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie w warunkach rzeczywistych. Faktyczne zużycie materiału zależy od chłonności i równości podłoża, sposobu prowadzenia prac i doświadczenia wykonawcy oraz technologii aplikacji. Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, nie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w warunkach suchych i w sposób zgodny z zaleceniami producenta. Użycie materiału zawilgoconego, przeterminowanego lub przechowywanego niezgodnie z zaleceniami odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z rozwoju technologii lub ulepszania wyrobu. Aktualna dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej producenta. Niniejsza Karta Techniczna zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje.