



Baumit CrystalActivator

Podkład aktywujący tynk CrystalTop



Dane techniczne

Produkt	
Gęstość:	ok. 1,3 kg/dm ³
Kolory:	kremowy
Wartość pH:	ok. 12
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ :	< 50

Wariant(y)	Baumit CrystalActivator 5 kg	Baumit CrystalActivator 20 kg
Wydajność	ok. 25 m ² /kubel	ok. 100 m ² /kubel
Zużycie	ok. 0,2 kg/m ²	ok. 0,2 kg/m ²

Opakowanie

Kubel 5 kg, 64 kub./pal. = 320 kg
Kubel 20kg, 32 kub./pal. = 640 kg

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.