

Baumit CrystalTop

Tynk naturalny Premium z technologią Crystal



- **naturalny i oddychający**
- **samoczyszczący i odporny na zabrudzenia**
- **wyjątkowo trwały**

Produkt

Gotowy do użycia, barwiony w masie, cienkowarstwowy, tynk strukturalny na bazie spoiwa nieorganicznego. Element dwuskładnikowego systemu powłok elewacyjnych (stosowany wyłącznie z gruntem aktywującym Baumit CrystalActivator). Dzięki unikalnej formule Crystal Effect, aktywowanej podkładem Baumit CrystalActivator, tworzy niezwykle trwałą, naturalną i oddychającą powierzchnię o wyjątkowej odporności na zabrudzenia. Do stosowania w systemach ociepleń Baumit. Produkt posiada zwiększoną ochronę przed grzybami, glonami i pleśnią. Tynk dostępny w kolorach Life. Zastosowanie wyłącznie na gruncie aktywującym Baumit CrystalActivator.

Skład

Spoiwo nieorganiczne.

Właściwości

Wysocooprzepuszczalny, odporny na zabrudzenia tynk na bazie spoiwa nieorganicznego. Trwały, naturalny, oddychający o wyjątkowej odporności na zabrudzenia.

Przeznaczenie

Wykończenie elewacji w systemach ociepleń Baumit. Na nowe i istniejące podłoża nośne. Tworzenie trwałej, odpornej i oddychającej powłoki Crystal Effect. Wyłącznie z podkładem aktywującym Baumit CrystalActivator.

Dane techniczne

Gestość:	ok. 1,85 kg/dm ³
Kolory:	wg wzornika Baumit Life (kolory zakończone cyfrą 3-9), bez kolorów opartych o pigmenty organiczne)
Przyczepność:	≥ 0,3 N/mm ²
Kategoria jakości:	Premium
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ :	< 50
V-Wert:	V1
Wartość współczynnika W:	W2

	Baumit CrystalTop 25 kg 1,5K	Baumit CrystalTop 25 kg 2,0K	Baumit CrystalTop 25 kg 3,0K
Wydajność	ok. 10 m ² /kubel	8,6 m ² /kubel	ok. 6,4 m ² /kubel
Uziarnienie	1,5 mm	2 mm	3 mm
Zużycie	ok. 2,5 kg/m ² (zależne od podłoża i techniki aplikacji)	ok. 2,9 kg/m ² (zależne od podłoża i techniki aplikacji)	ok. 3,9 kg/m ² (zależne od podłoża i techniki aplikacji)



Opakowanie

Kubel 25 kg, 32 kub./pal. = 800 kg

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.