



Baumit FinishExpert

Gładź szpachlowa start + finish



- Lekka aplikacja i szlifowanie
- Grubość warstwy do 4 mm
- Do spoinowania płyt g-k z taśmą

Produkt	Gotowa do użycia polimerowa gładź szpachlowa do aplikacji ręcznej lub maszynowej.							
Właściwości	Elastyczna, łatwa w aplikacji i szlifowaniu, o wysokiej przyczepności do podłoża. Umożliwia uzyskanie idealnie gładkiej, łatwej do pomalowania białej powierzchni w standardzie Q1-Q4. Specjalnie dobrana konsystencja oraz wydłużony czas otwarty daje możliwość uzyskania gładkiej powierzchni podczas pojedynczej obróbki.							
Przeznaczenie	Do wygładzania powierzchni ścian i sufitów, a także do niwelowania niewielkich nierówności i ubytków oraz do spoinowania płyt G-K z użyciem taśmy zbrojącej. Do użytku wewnątrz pomieszczeń (warstwa start i finisz) na tynkach (gipsowych, cementowo-wapiennych, wapiennych) płycie G-K i betonie, a także na czystych i stabilnych powierzchniach malowanych farbami, wykończonych tapetami z włókna szklanego, itp.							
Dane techniczne	Max. grubość warstwy:	4 mm (w jednym etapie pracy)						
	Czas schnięcia:	min. 12 godz.						
<table><tr><th></th><th>FinishExpert 20kg</th><th>FinishExpert 25kg</th></tr><tr><td>Zużycie</td><td>ok. 1,7 kg/m²/mm</td><td>ok. 1,7 kg/m²/mm</td></tr></table>				FinishExpert 20kg	FinishExpert 25kg	Zużycie	ok. 1,7 kg/m ² /mm	ok. 1,7 kg/m ² /mm
	FinishExpert 20kg	FinishExpert 25kg						
Zużycie	ok. 1,7 kg/m ² /mm	ok. 1,7 kg/m ² /mm						
Opakowanie	Kubek 20 kg, 32 kub./pal. = 640 kg Torba foliowa 25kg, 40 wor./pal. = 1000 kg							
Gwarancja jakości	Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.							
Bezpieczeństwo	Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl							
Podłoże	Podłoże musi być suche, niezmrożone, trwałe, nośne, stabilne i wolne od pyłu i kurzu, olejów i środków zmniejszających przyczepność oraz oczyszczone z luźnych cząstek. Podłoża nie spełniające powyższych wymogów, muszą zostać dodatkowo przygotowane. Stosować na: wszelkie powszechnie spotykane podłoża mineralne, podłoża gipsowe, tynki na bazie cementu, surowy beton, gazobeton itp. w obrębie pomieszczeń mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Nie stosować na: tworzywa sztuczne, metal, łuszczące się powłoki malarskie.							
Przygotowanie podłoża	Na podłożach chłonnych stosować uniwersalny środek gruntujący Baumit EasyPrimer. Na gładkie powierzchnie betonowe stosować grunt z wypełniaczem kwarcowym np. Baumit SuperPrimer.							

Obróbka

Aplikacja gładzi:

Przed użyciem masę należy przemieszać. Produkt można rozcieńczać według potrzeb dla uzyskania wymaganej konsystencji dodając niewielką ilość (1-2%) czystej wody. Po każdym dodaniu wody, masę wymieszać. Nakładać na całą powierzchnię ręcznie, używając pacy lub wałka, lub mechanicznie poprzez natrysk agregatem, następnie masę rozprowadzać stalową pacą do gładzi i pozostawić do wyschnięcia. Gładź można stosować wielowarstwowo. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna przekraczać 4 mm. Nakładanie kolejnej warstwy wykonywać zawsze po wyschnięciu wcześniejszej. Szlifować ręcznie lub mechanicznie przy użyciu siateczki lub droboziarnistego papieru ściernego, dokładnie odpylić. Malowanie powierzchni możliwe dopiero po całkowitym wyschnięciu (min. 12 h). Wietrzyć pomieszczenia podczas i po aplikacji. Używać tylko czystych narzędzi i pojemników.

Spoinowanie z użyciem taśmy:

Przestrzeń pomiędzy sąsiadującymi płytami dokładnie wypełnić masą. Po związaniu, nanieść ponownie cienką warstwę masy i kleić taśmę zbrojącą tak, by dokładnie przylegała (bez fałd i zagnieceń). Następnie powierzchnię taśmy pokryć cienką warstwą masy i pozostawić do stwardnienia. Masa nadaje się również do szpachlowania wkrętów mocujących płyty gipsowo - kartonowe.

Wskazówki

Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i procesu wiązania nie powinna być niższa niż +5 °C i wyższa niż +35 °C. Przestrzegać norm, wytycznych i innych informacji technicznych dotyczących podłoża i okładzin. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, silnym wietrze lub przeciągach. Chronić do czasu pełnego wyschnięcia. Wysoka wilgotność powietrza i niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają przewidziany czas schnięcia! Nie dodawać żadnych innych produktów. Dane techniczne podane dla temp. +20 °C i wilgotności względnej powietrza 50%

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.