



Baumit FinishGloss

Transparentna powłoka do tynków mozaikowych

Korzyści

- dodatkowa ochrona tynków mozaikowych Baumit
- bezbarwny, odświeża kolor
- zwiększa wodoszczelność i podnosi odporność na UV



Produkt

Gotowa do użycia, bezbarwna powłoka ochronna do konserwacji i odświeżania tynków mozaikowych Baumit. Do aplikacji ręcznej. Do stosowania na zewnątrz.

Skład

Spoivo organiczne (czysty akryl), dodatki, woda.

Właściwości

Powłoka Baumit FinishGloss to trwały, odporny na warunki atmosferyczne i wysoce wodoodporny na wilgoć preparat, przeznaczony do dodatkowego zabezpieczenia przed wpływem niekorzystnego oddziaływania warunków atmosferycznych i konserwacji powierzchni tynków mozaikowych.

Przeznaczenie

Ochronna powłoka uszczelniająca do odświeżania powierzchni tynków mozaikowych, dotkniętych długotrwałym wpływem warunków atmosferycznych na systemach ociepleń Baumit. Farba może być również stosowana na powierzchniach poziomych lub nachylonych zapewniających właściwe odprowadzenie wód opadowych i śniegu.

Dane techniczne

Produkt	
Gęstość:	ok. 1 kg/dm ³
Kolory:	transparentny
Wartość pH:	8,5
Współczynnik Sd:	ok. 0,5 m
Czas schnięcia:	min. 12 godz. zależnie od rodzaju powierzchni i warunków atmosferycznych. W niższych temperaturach i/lub przy wysokiej wilgotności powietrza, czas schnięcia może być znacznie dłuższy, min. 24 godz.

Wariant(y)	FinishGloss 14 I
Wydajność	ok. 70 m ² /kubel
Zużycie	ok. 0,2 l/m ² /na warstwę

Opakowanie

Kubel 14 l, 32 kub./pal. = 448 l

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym, suchym i chronionym przed mrozem miejscu przez 12 miesięcy w szczelnie zamkniętym pojemniku. Chronić przed temperaturami otoczenia powyżej 35°C i poniżej 5°C oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Gwarancja jakości

Stała kontrola jakości w laboratorium zakładowym.

Bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu (Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31) dostępną na żądanie klienta lub na stronie www.baumit.pl

Podłoże	Podłoże musi być czyste, suche, niezmrożone, wolne od szronu, pyłu, odpowiednio chłonne, bez wykwitów, nośne i wolne od luźnych cząstek.
Obróbka	Przed rozpoczęciem aplikacji na całej powierzchni, zaleca się wykonać aplikację próbną. Dokładnie wymieszaj powłokę Baumit FinishGloss mieszadłem wolnoobrotowym. W przypadku potrzeby, dostosuj konsystencję roboczą powłoki Baumit FinishGloss dodając niewielką ilość (do 5%) wody. Nakładaj równomiernie na podłoże i rozprowadzaj wałkiem. Nie mieszaj z innymi produktami. W zależności od pożądanego stopnia uszczelnienia, po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy, można nałożyć kolejną warstwę powłoki Baumit FinishGloss.
Wskazówki	Warunki atmosferyczne: Podczas obróbki i wiązania, temperatura powietrza, materiału i podłoża musi być wyższa niż +5°C. Chronić elewację na której aplikowany jest produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczem i silnym wiatrem (np. stosując odpowiednie siatki ochronne na rusztowania). Wysokie temperatury (powyżej +30°C) mogą wpływać na właściwości użytkowe powłoki. Wysoka wilgotność i/lub niskie temperatury (np. późną jesienią) mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia. Środki ostrożności: Obowiązują informacje zawarte w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. Należy chronić oczy i skórę, a także powierzchnie sąsiadujące z miejscem aplikacji powłoki, zwłaszcza szkło, ceramikę, klinier, kamień naturalny, farbę i metal. W razie potrzeby niezwłocznie płukać rozpryski dużą ilością wody. Nie czekać, aż produkt wyschnie i stwardnieje. Narzędzia i sprzęt umyć wodą natychmiast po użyciu. Nie zaleca się stosowania żadnych zastosowań, które nie zostały opisane w niniejszej karcie technicznej.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane słowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (użytkownika) opracowane w oparciu o nasze doświadczenia i aktualny stan wiedzy są niewiążące i nie uzasadniają prawnego stosunku umownego oraz żadnych zobowiązań ubocznych z tytułu umowy kupna (sprzedaży). Nie zwalniają one nabywcy od sprawdzenia na własną odpowiedzialność przydatności naszych produktów do przewidzianego zastosowania. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie możliwość zmian, które służą technicznemu postępowi i ulepszeniu produktu lub jego zastosowaniu. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji technicznej wcześniejsze jej wersje tracą ważność. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiązują nasze „Ogólne warunki umów” znajdujące się w katalogach produktów. Nasza gęsta sieć Przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasięgnąć u najbliższego Przedstawiciela Handlowego.