



## Deklaracja zgodności nr 04/K/2009




1. Producent: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
Zakład produkcyjny: Wopfinger Baustoffindustrie GmbH A-2754 Waldegg/Wopfing 156
2. **Baunit zaprawa do fugowania Baumacol PremiumFuge (Baunit Baumacol PremiumFuge)**
3. Kod PKWiU 26.64.10-00.19;
4. Baunit Baumacol PremiumFuge – CG2 WE; jest zaprawą do wypełniania spoin w płytkach ceramicznych, gresowych, kamiennych, płytach z kamienia sztucznego, mozaiki itp. Do stosowania w pomieszczeniach o zwykłej i podwyższonej wilgotności oraz na balkonach i tarasach, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
5. PN-EN 13888:2009: Zaprawy do spoinowania płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie
6. Deklarowane właściwości techniczne Baunit Baumacol PremiumFuge

Poz.	Właściwości	Wartości deklarowane
1.	Odporność na ścieranie	$\leq 1000 \text{ mm}^3$
2.	Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
3.	Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
4.	Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$
5.	Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
6.	Skurcz	$\leq 2 \text{ mm/m}$
7.	Absorpcja wody po 30 min	$\leq 2 \text{ g}$
8.	Absorpcja wody po 240 min	$\leq 5 \text{ g}$

7. Sprawozdanie z badań:  
MA 39 – VFA 2007 – 1587.02 Magistratsabteilung 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien  
(MA 39 – VFA), Wiedeń, Austria.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że produkt Baunit Baumacol PremiumFuge jest zgodny z PN-EN 13888:2009

Łowicz 29.04.2009	mgr inż. Elżbieta Świstak stanowisko: Kierownik Laboratorium  Podpis:
-------------------	---