



Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 04-BPL-DuoDur

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BAUMIT DuoDur
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wytwarzana w zakładzie zaprawa murarska ogólnego przeznaczenia (typ G) według projektu.
Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (typ GP) według projektu. Do stosowania na ścianach, stropach i słupach, wewnątrz i na zewnątrz.
- Producent:
Baumit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
**System 2+ (zaprawa murarska)
System 4 (zaprawa tynkarska)**
- Norma zharmonizowana:
**EN 998-1:2016
EN 998-2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr notyfikacji 1487
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki dotyczące zaprawy murarskiej	Właściwości użytkowe
Wytrzymałość na ściskanie	Klasa M 2,5
Wytrzymałość spoiny. Początkowa wytrzymałość na ścinanie.	NPD
Wytrzymałość spoiny. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	NPD
Zawartość chlorków	≤ 0,1 % Cl
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	≤ 1,0 kg/(m ² ·min ^{0,5})
Przepuszczalność pary wodnej	NPD
Przewodność cieplna/Gęstość	NPD
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Zasadnicze charakterystyki dotyczące zaprawy tynkarskiej	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Absorpcja wody	W _c 0
Przepuszczalności pary wodnej	μ ≤ 25
Przyczepność	≥ 0,2 N/mm ² - FP:A
Przewodność cieplna/Gęstość	NPD
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Marcin Napora

w Łowiczu dnia 22.11.2021