



baumit.com

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nazwa produktu

Sanova SP Grey

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu

BDE13-WTM-20003-BM-3

Typ produktu i zamierzone stosowanie

Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska zewnętrzna i wewnętrzna do stosowania na ścianach, sufitach, filarach i ściankach działowych

Producent

Baumit GmbH - Reckenberg 12 - 87541 Bad Hindelang

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 4

Norma zharmonizowana

EN 998-1:2016

Deklarowane właściwości użytkowe


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień:	A1
Absorpcja wody:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 godz.
Penetracja wody po absorpcji wody kapilarnej	$\leq 5\text{mm}$
Przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 15$
Przyczepność:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - FP: A, B lub C
Przewodność cieplna/gęstość (wartość tab.):	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=50%
	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=90%
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Heiko Werf, Prezes Zarządu

Bad Hindelang, dnia 05.02.2020



Heiko Werf

Deklaracja Właściwości Użytkowych jest dostępna na stronie www.baumit.de i www.dopcap.eu