



## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 04-BPL-SilikonTop

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**Baunit SilikonTop**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych. Do stosowania na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.**
3. Producent:  
**Baunit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
5. Norma zharmonizowana:  
**EN 15824:2017**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Przepuszczalność pary wodnej	V <sub>1</sub>
Absorpcja wody	W <sub>3</sub>
Przyczepność	≥ 0,3 MPa
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła	NPD
Reakcja na ogień	B-s2, d0
Substancje niebezpieczne	NPD


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Marcin Napora

w Łowiczu dnia 25.01.2024

Kierownik Laboratorium  
**BAUMIT Sp. z o.o.**

  
**Paweł Napora**