



## Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 01-BPL-SiliporTop

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Baunit SiliporTop**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk zewnętrzny na spoiwach organicznych. Do stosowania na ścianach zewnętrznych lub wewnętrznych, ścianach szczelinowych, słupach i ścianach działowych.**

3. Producent:

**Baunit sp. z o.o., ul. Wyścigowa 56G, 53-012 Wrocław**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**EN 15824:2017**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:


| Zasadnicze charakterystyki       | Właściwości użytkowe |
|----------------------------------|----------------------|
| Przepuszczalność pary wodnej     | V <sub>2</sub>       |
| Absorpcja wody                   | W <sub>2</sub>       |
| Przyczepność                     | ≥ 0,3 MPa            |
| Trwałość                         | NPD                  |
| Współczynnik przewodzenia ciepła | NPD                  |
| Reakcja na ogień                 | B-s2, d0             |
| Substancje niebezpieczne         | NPD                  |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Marcin Napora

w Łowiczu dnia 15.01.2024  
Kierownik Laboratorium  
**BAUMIT Sp. z o.o.**

  
**Paweł Napora**