



baumit.com

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Nazwa produktu
multiFine RK 70 N

Numer deklaracji właściwości użytkowych i niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu
BDE13-WDV-13004-BM-3

Typ produktu i zamierzone stosowanie
Wytwarzana w zakładzie zaprawa tynkarska zewnętrzna i wewnętrzna do stosowania na ścianach, sufitach, filarach i ściankach działowych

Producent
Baumit GmbH • Reckenberg 12 • 87541 Bad Hindelang

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
System 4

Norma zharmonizowana

EN 998-1:2016


Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień:	A2 - s1, d0
Absorpcja wody:	W _c 2
Przepuszczalności pary wodnej	$\mu \leq 25$
Przyczepność:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - FP: A, B lub C
Przewodność cieplna/gęstość (wartość tab.):	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=50%
	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ dla P=90%
Trwałość	NPD
Substancje niebezpieczne	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Heiko Werf, Prezes Zarządu

Bad Hindelang, dnia 20.11.2019



Heiko Werf

Deklaracja Właściwości Użytkowych jest dostępna na stronie www.baumit.de i www.dopcap.eu