



16

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL  
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit MultiWhite

DoP: 01-BRO-MultiWhite

Clasificare / Klassifikation / Classification / Классификация	GP-CSII-W2
Rezistența la compresiune (28 zile) / Druckfestigkeit (28 Tagen) / Compressive strength (28 days) / Прочность на сжатие (28 дней)	CS II
Aderența la suport / Haftung / Adhesion to support / Адгезия к основанию	> 0,3 N/mm <sup>2</sup> > 0,3 Н/мм <sup>2</sup>
Permeabilitate la vaporii de apă (μ) / Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) / Water vapor permeability (μ) / Паропроницаемость (μ)	5/20
Absorbția de apă / Wasseraufnahme / Water absorption / Водопоглощение	W2
Conductivitate termică λ <sub>10, uizat</sub> / Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10, trocken</sub> / Thermal conductivity λ <sub>10, dry</sub> / Теплопроводность λ <sub>10, сухой</sub>	<0,82 W/(mK) (valoare tabelară pt. P=50%) / (таблична стойност за P=50%)
Durabilitate (rezistența îngheț-dezghet) / Haltbarkeit (Frost-Tau-Widerstand) / Durability (freeze-thaw resistance) / Долговечность (устойчивость к морозу и оттепели)	NPD
Reacția la foc/Brandverhalten / Reaction to fire/Реакция на огонь	Clasa A1/Klasse A1 Class A1/Класса A1
Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișa cu date de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Safety Data Sheet / См. Лист безопасности

SR EN 998-1:2016

Mortar performant industrial uscat de uz general, pentru nivelarea tencuieiilor de var-ciment la interiorul și exteriorul clădirilor / Normalputzmörtel nach Eignungsprüfung, für allgemeine Zwecke Industrieland, Verlaufs- Kalkzementputze innerhalb und außerhalb von Gebäuden / Performant industrial mortar for leveling lime cement plasters inside and outside the buildings / Улучшенный промышленный сухой раствор общего использования для выравнивания известково-цементных штукатурок во внутренних и внешних сторон зданий

[www.baumit.ro/PRODUCE/DOP](http://www.baumit.ro/PRODUCE/DOP)