

DECLARATIE DE PERFORMANTA Baumit Baumacol FlexUni

Declaratie de performanta nr.: 02-BRO-Baumacol FlexUni

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit Baumacol FlexUni
2. Utilizare preconizata:
Adeziv imbunatatit pe baza de lianti minerali,deformabil, cu alunecare redusa utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti si pardoseli, interior-exterior-C2TS1
3. Fabricant:
**SC Baumit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti**
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 3
6. Standard armonizat: **SR EN 12004**
Organism notificat: **ICECON Test ,nr. identificare NB1803**

7. Performanta declarata


Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactia la foc	clasa E (WFT)	SR EN 12004+A1:2012
Aderenta initiala prin tractiune	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa imersie in apa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa actiunea caldurii	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Aderenta dupa cicluri de inghet-dezghet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Timp deschis (open-time) la 20 minute	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Deformatie transversala	$\geq 2,5$ si $<5 \text{ mm}$	
Open-time (dupa 20 min)	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 01.05.2022


(semnatura)

