

Declaratie de performanta nr.: 02-BRO-Klinker

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:  
**Baumit Klinker**
2. Utilizare preconizata:  
**Mortar performant industrial uscat, pentru utilizare generala (G), pentru realizarea zidariilor aparente, la exterior si interior**
3. Fabricant:  
**SC Baumit Romania Com SRL**  
**B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**  
  
FPA1-Fabrica Bolintin Deal, Bd.Republicii nr.1F, jud.Giurgiu  
FPA2-Fabrica Teius, str.Octavian Goga nr.5, jud.Alba
4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului.  
**Sistem 2+**
5. Standard armonizat: **SR EN 998-2:2016**

Organism notificat: **ICECON CERT, nr. Identificare NB 2204.**

6. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	G-M10	SR EN 998-2:2016
Rezistenta la compresiune	10 N/mm <sup>2</sup>	
Rezistenta de aderenta la forfecare	0,15 N/mm <sup>2</sup>	
Rezistenta de aderenta la incovoiere	NPD	
Continut de cloruri	<0,1% Cl (masic)	
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	15/35 (valoare tabelara)	
Absorbtia de apa	Max. 0,07 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )	
Conductivitate termica λ <sub>10, uscat, mat.</sub>	≤0,83 W/(mK) (ptr. P=50%)	
Durabilitate (rezistenta la inghet/dezghet)	Corespunde (SR EN 998-2 anexa B, punct c)	
Reactia la foc	Clasa A1	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

**Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate**

**In Bucuresti, la 25.10.2019**

