

# Leistungserklärung Baumit SanovaEinlagenTrassputz



## Leistungserklärung Nr.: 01-WBI-SanovaEinlagenTrassputz

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**  
Baumit SanovaEinlagenTrassputz
2. **Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:**  
Baumit SanovaEinlagenTrassputz
3. **Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen**  
Putzmörtel im Mauerwerksbau
4. **Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11, Absatz 5**  
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH.  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg
5. **Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:**  
-
6. **System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V**  
System 4

### 7. Erklärte Leistung

Eigenschaften	Leistung	Prüfnorm
Bezeichnung	R – CS II	EN 998-1
Druckfestigkeit	CS II	EN 1015-11
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ = Bruchbild A, B oder C	EN 1015-12
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h Wassereindringung $\leq 5 \text{ mm}$	EN 1015-18
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$	5/20 (Tabellenwert nach EN 1745)	EN 1745:2002
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,39 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=50%) 0,44 W/(mK) (Tabellenwert nach EN 1745 für P=90%)	EN 1745:2002
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 1015-21

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer

Wopfinger, am 20.6.2013  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
(Unterschrift)  
**Wopfinger**  
Baustoffindustrie GmbH  
A-2754 Waldegg, Wopfinger 156

# Declarație de performanță Baumit SanovaEinlagenTrassputz

**Baumit**

Declarație de performanță nr.:02-WBI-SanovaEinlagen Trassputz  
(Tencuiă monostrat Tras-Var)

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**  
Baumit SanovaEinlagen Trassputz (Tencuiă monostrat Tras-Var)
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții, așa cum este specificat la articolul 11 paragraful 4:**  
Baumit SanovaEinlagen Trassputz
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă**  
Mortar pentru tencuit utilizat la construcțiile de zidărie
- Numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, așa cum este specificat la articolul 11, paragraful 5:**  
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wopfing 156  
A-2754 Waldegg
- Dacă este cazul, numele și adresa reprezentantului autorizat, conform articolului 12, paragraful 2:**  
-
- Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V.**  
Sistem 4
- În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:**
- Performanța declarată**

Caracteristici esențiale	Performanța	Standard de testare
Clasificare:	R - CS II	EN 998-1
Rezistența la compresiune	CS II	EN 1015-11
Aderența la suport	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ = aspectul rupturii A, B, sau C	EN 1015-12
Absorbția de apă:	$\geq 0,3 \text{ kg/ m}^2$ după 24 h Penetrare a apei $\leq 5 \text{ mm}$	EN 1015-18
Reacția la foc:	A1	EN 998-1
Permeabilitatea la vaporii de apă $\mu$ :	5/20 (valoare tabelară în conformitate cu EN 1745)	EN 1745:2002
Conductivitate termică $\lambda_{10, \text{uscat}}$ :	0,47 W/(mK) (valoare tabelară în conformitate cu EN 1745 pentru P=50%) 0,54 W/(mK) (valoare tabelară în conformitate cu EN 1745 pentru P=90%)	EN 1745:2002
Duritate(rezistență la îngheț):	NPD	EN 1015-21

9. Performanța produsului identificat la punctul 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:

Mag.Georg Bursik, director executiv

Wopfing, 24.04.2014  
(locul și data emiterii)

semnătura indescifrabilă

(semnătura)

Wopfinger

Baustoffindustrie GmbH

A-2754 Waldegg, Wopfing 156

*Conform cu  
originalul*

