



Baumit Baumacol StrapFix

samolepilni gumiran trak



Prednosti

- trajnoelastičen
- samolepilnen
- za talne in stenske površine

Proizvod

Samolepilni gumiran trak na osnovi butila širine 120 mm. Vodoneprepusten in elastičen tudi pri nizkih temperaturah. Sistemska komponenta v kombinaciji z Baumacol Proof in Baumacol Protect na zunanjih in notranjih površinah.

Sestavine

Nosilni sloj: polipropilenski filc. Zaključna obdelava: trajnoelastična samolepilna guma odporna na staranje. Ločilna plast: ločilni papir

Lastnosti

Kemijsko obstojen na solne raztopine, luge in kisline.

Uporaba

Za fleksibilno tesnjenje stikov v sistemu s keramičnimi ploščicami in ploščami na stenah in tleh, v notranjih in zunanjih prostorih.

Skladiščenje

12 mesecev - pri sobni temperaturi in na suhem, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo.

Obdelava

Tesnilni trak vtisnemo v ustrezno sveže naneseo lepilo za keramične ploščice Baumacol, nato robna območja in stike po celotni površini premažemo s sistemsko ustrezno hidroizolacijo Baumacol (Baumacol Proof, Baumacol Protect, Baumacol Protect 2K).

Temperature nad 28 °C lahko otežijo odstranjevanje ločilne folije.

Dodatni proizvodi:

Sistemske proizvode za tesnjenje za notranje in zunanje vogale ter tesnilne manšete: Baumacol InCorner, Baumacol ExCorner, Baumacol Sleeve, Baumacol Gully.

Splošna navodila

Pri vgradnji upoštevamo norme, smernice in tehnične liste, ki se nanašajo na podlago! Temperatura zraka mora biti nad +5°C. Upoštevati je potrebno vse ustrezne standarde, predpise in tehnične smernice, ki veljajo za podlago. V primeru močne sončne pripeke ali nadpovprečno visokih temperatur je potrebno zagotoviti senčenje oziroma zaščito površine.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baumit izdelkov za predvideni namen uporabe.