


Baunit KantenSchutz mit Gewebe (plastični) plastični robni vogalnik



Proizvod	Plastični robni vogalnik z mrežico.	
Lastnosti	Beli plastični robni vogalnik s prilepljeno visokovredno mrežico iz steklenih vlaken.	
Uporaba	Za izvedbo natančnih vogalov Baunit fasadnih sistemov.	
Tehnični podatki	dolžina profila:	2.5 m
	širina mrežice:	10 x 15 cm
	rob:	22 x 22 mm
Pakiranje	1 kos = 250 cm, 1 paket = 50 kosov = 125 tm	
Kontrola kakovosti	Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.	
Podlaga	Fasadni sistem mora biti vgrajen v skladu z veljavnimi standardi in smernicami za izvedbo Baunit fasadnih sistemov.	
Obdelava	Osnovni omet naneseemo z obeh strani vogala neposredno na izolacijske plošče. Mrežico na obeh straneh vtisnemo v svež osnovni omet in jo natančno poravnamo. Takoj zatem izvedemo površinski armirni sloj.	
Splošna navodila	Vogalnik namestimo pred izvedbo armirnega sloja. Vsa prekrivanja (stikovanja) armirne mrežice armirnega sloja in armirne mrežice vogalnika morajo znašati vsaj 10 cm.	

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.