



Baunit MineralTherm Lamela

negorljive fasadne lamele

Prednosti

- **negorljiva**
- **visoka razplastna trdnost**
- **posebno primerna za sistem Baunit Ceramic**



Tehnični podatki

Proizvod	
razred gorljivosti:	A1 (evrorazred) po SIST EN 13501-1
oznaka:	EN 13162- MW-EN 13162-T5- DS(TH)-CS(10)40-TR80-WS-WL(P)-MU1
dimenzija plošče:	120 cm x 20 cm
difuzijska upornost prehodu vodne pare (μ):	ca. 1
toplotna prevodnost:	0.040 W/mK

Skladiščenje

Plošče ščitimo pred vlago, zmrzovanjem, snegom, neposrednim soncem, mehanskimi poškodbami in umazanijo. Skladiščimo na suhi podlagi.

Kontrola kakovosti

Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.