



Baunit vijačno pritrdilno sidro PXP-PV

vijačno sidro



Tehnični podatki

Proizvod	
premer vijaka:	8 mm
premer plošče:	60 mm
minimalna globina vrtanja:	30 mm
kategorija podlage:	A B C

Varianta	PXP-PV 100	PXP-PV 120	PXP-PV 140	PXP-PV 160
poraba	6 kos/m ²	6 kos/m ²	6 kos/m ²	6 kos/m ²

Varianta	PXP-PV 180	PXP-PV 200	PXP-PV 240	PXP-PV 260
poraba	6 kos/m ²	6 kos/m ²	6 kos/m ²	6 kos/m ²

Varianta	PXP-PV 280	PXP-PV 300	PXP-PV 220
poraba	6 kos/m ²	6 kos/m ²	6 kos/m ²

Kontrola kakovosti Kakovost vhodnih surovin in končnih proizvodov kontrolira laboratorij proizvajalca.

Navodila in priporočila, ki so podana v tehničnem in informativnem gradivu, temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in so skladna s trenutnim stanjem v teoriji in praksi. V nobenem smislu niso pravno zavezujoča in kupca oziroma uporabnika ne odvezujejo, da sam preizkusi primernost Baunit izdelkov za predvideni namen uporabe.