



Baumit Finish

Transparentný ochranný náter

Výhody

- Na riedenie Baumit Lasur
- Do interiéru i exteriéru
- Transparentný a matný



Produkt

Transparentný ochranný náter na organickej báze, pripravený na okamžité použitie.

Zloženie

Organické spojivo, prísady, voda.

Technické údaje

Produkt	
Trieda lesku:	G3 matný
Hodnota pH:	11
Objemová hmotnosť:	cca 1 kg/dm ³
Doba schnutia:	cca 12 h podľa výsledného dekoratívneho stvárnenia Baumit Lasur (v závislosti od klimatických podmienok!)
Faktor difúzneho odporu μ :	cca 50

Variant(y)	14 l	5 l
Výdatnosť	cca 140 m ² /vedro - 175 m ² /vedro	cca 50 m ² /vedro - 62 m ² /vedro
Spotreba	cca 0.08 l/m ² - 0.1 l/m ²	cca 0.08 l/m ² - 0.1 l/m ²



Balenie

14 l vedro, 1 paleta = 16 vedier = 224 l
5 l vedro, 1 paleta = 48 vedier = 240 l

Skladovanie

V suchu, chlade, chránené pred mrazom v uzatvorených obaloch 12 mesiacov. Výrobok skladovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Zabezpečenie kvality

Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad

Podklad s naneseným dekoračným náterom Baumit Lasur.

Spracovanie

Baumit Finish je pripravený na okamžité použitie bez pridania vody.

Ochranný náter nanášať bežným valčekom alebo štetcom s prírodnými štetinami napr. na dekoračný náter Baumit Lasur.

Upozornenie: Plochy v exteriéri (napr. fasády) a namáhané plochy v interiéri (napr. kuchyňa, kúpeľňa), na ktorých je nanesený dekoračný náter Baumit Lasur je možné ošetriť ochranným náterom Baumit Finish.

Baumit Finish nie je vhodný ako impregnačný náter povrchov stavebných konštrukcií s výnimkou Baumit Lasur.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C.

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia a spôsobiť nerovnomerné zafarbenie.

Pri spracovaní materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra (napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie).

Nepriemiešavať žiadne iné materiály.

Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

Použitím ochranného náteru Baumit Finish môže dôjsť k miernym farebným odchýlkam na podklade (napr. stmaveniu).

Dodržať spracovateľské zásady a ustanovenia pre jednotlivé produkty!

Vysvetlivky

¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota alebo vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.