

# Baumit MultiPrimer

## Penetračný náter na spevnenie omietok



- Hĺbková penetrácia
- Vyrovnanie nasiakavosti podkladu
- Paropriepustný

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>         | Paropriepustný základný náter na vyrovnanie nasiakavosti a spevnenie minerálnych a organických povrchových úprav pred následným nanosením tenkovrstvových omietok a fasádnych farieb, ako aj interiérových farieb a stierok Baumit. Bez obsahu rozpúšťadiel.                     |                                          |
| <b>Zloženie</b>        | Organické spojivá, špeciálne prísady, voda.                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| <b>Vlastnosti</b>      | Paropriepustný základný náter, regulujúci nasiakavosť, spevňuje podklad.                                                                                                                                                                                                         |                                          |
| <b>Použitie</b>        | Na hĺbkové spevnenie alebo na vyrovnanie nasiakavosti extrémne, resp. nerovnomerne nasiakavých minerálnych a organických podkladov pred následnou povrchovou úpravou fasádnyimi omietkami a farbami Baumit, ako aj s vnútornými farbami a stierkami Baumit Ionit a Baumit Klima. |                                          |
| <b>Technické údaje</b> | Farba:                                                                                                                                                                                                                                                                           | zelená                                   |
|                        | Objemová hmotnosť:                                                                                                                                                                                                                                                               | cca 1 kg/dm <sup>3</sup>                 |
|                        | Doba schnutia:                                                                                                                                                                                                                                                                   | cca 12 h                                 |
|                        | Emisie VOC:                                                                                                                                                                                                                                                                      | < 60 µg/m <sup>3</sup> EMICODE EC 1 PLUS |

|           |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 10 l                                                                                                        |
| Výdatnosť | cca 40 m <sup>2</sup> /vedro - 100 m <sup>2</sup> /vedro (v závislosti od riedenia a nasiakavosti podkladu) |
| Spotreba  | cca 0.1 l/m <sup>2</sup> - 0.25 l/m <sup>2</sup> náter (v závislosti od riedenia a nasiakavosti podkladu)   |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Balenie</b>                           | 10 l plastová nádoba                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Skladovanie</b>                       | V suchu, chlade, chránené pred mrazom v uzatvorených obaloch 12 mesiacov. Výrobok skladovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.                                                             |
| <b>Zabezpečenie kvality</b>              | Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.                                                                                                                            |
| <b>Zaradenie podľa chemického zákona</b> | Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke <a href="http://www.baumit.sk">www.baumit.sk</a> alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu. |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podklad</b>     | <p>Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, nosný, čistý, nezamrznutý, zbavený prachu, výkvetov solí a nečistôt. Nesmie byť vodoodpudivý.</p> <p>Vhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ vápenné, vápennocementové a cementové omietky,</li> <li>■ betón,</li> <li>■ sadrové omietky,</li> <li>■ iné pieskujúce minerálne podklady,</li> <li>■ fasádne omietky a farby Baumit.</li> </ul> <p>Nevhodný podklad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ plasty,</li> <li>■ lakované plochy, resp. plochy s olejovým náterom,</li> <li>■ glejové,</li> <li>■ vysoko elastické disperzné farby.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Spracovanie</b> | <p><b>Nanášanie</b></p> <p>Pred nanášaním Baumit MultiPrimer premiešať, resp. pretrepať. V závislosti od nasiakavosti podkladu je možné Baumit MultiPrimer riediť v pomere 1:1 až 1:5 vodou (viď. nižšie).</p> <p><b>Odporúčané použitie a pomer riedenia</b></p> <p>Exteriér, resp. silno nasiakavé podklady: riedenie 1:1 až 1:2<br/>         Interiér, resp. nízko nasiakavé podklady: riedenie 1:3 až 1:5</p> <p>Na vyzretý a suchý podklad nanášať celoplošne striekaním alebo valčekom. Pri viacnásobnom nanášaní je potrebné nechať zaschnúť jednotlivé vrstvy náteru. <b>Nenanášať neriedený.</b></p> <p>Baumit MultiPrimer musí po nanosení na podklad úplne vsiaknuť. Pri viacnásobnom nanášaní (napr. silno nasiakavý podklad a/alebo pieskujúci podklad) sa odporúča prvý náter naniesť s väčším pomerom riedenia, vďaka čomu sa dosiahne vniknutie náteru do podkladu. Po vyschnutí náteru Baumit MultiPrimer sa nesmie na povrchu vytvoriť sklovitá vrstva! Pracovať rovnomerne bez prerušenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Upozornenia</b> | <p><b>Konečná povrchová úprava</b></p> <p><b>Fasáda:</b> Na vyzretý povrch naniesť tenkovrstvovú prefarbenú omietku alebo fasádnu farbu Baumit. Pred aplikáciou fasádnej omietky je potrebné najneskôr 24 hod.<sup>1)</sup> vopred naniesť penetračný náter Baumit PremiumPrimer, resp. Baumit UniPrimer.</p> <p>Fasádne omietky<br/>         Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop, Baumit openTop, Baumit SilikonTop, Baumit CreativTop, Baumit SilikatTop, Baumit GranporTop<sup>2)</sup>, Baumit MosaikTop<sup>2)</sup>, Baumit SiliporTop, Baumit DuoTop<sup>2)</sup>, Baumit FascinaTop.</p> <p>Fasádne farby<br/>         Baumit StarColor, Baumit NanoporColor, Baumit PuraColor<sup>2)</sup>, Baumit SilikonColor, Baumit SilikatColor, Baumit GranporColor<sup>2)</sup>.</p> <p><b>Interiér:</b> Baumit Ionit Finish, Baumit Ionit Fino, Baumit Ionit Color, Baumit Klima Color, Baumit Klima Fino.</p> <p><b>Informácie a všeobecné pokyny</b></p> <p>Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C. Pri spracovaní a zrení materiálu chrániť fasádu pred priamym slnečným žiarením, dažďom ako aj silným vetrom (napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie).</p> <p>Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreký a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou po skončení práce vodou.</p> <p>Neprimiešavať žiadne iné materiály.</p> <p>Pri použití v interiéri dbať na dostatočné priečne vetranie.</p> <p><b>Výsledky</b></p> <p><sup>1)</sup> Vzťahuje sa na teplotu prostredia 20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 60 %. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.</p> <p><sup>2)</sup> <b>Vhodnosť použitia týchto povrchových úprav</b> predovšetkým na podklad ako sú pórobetón, murivá s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a pod. je potrebné venovať pozornosť stavebno-fyzikálnemu posúdeniu celej konštrukcie. V prípade, že sa stavebno-fyzikálnym posúdením preukáže, že aplikácia daného materiálu nepriaznivo ovplyvní prestup vodných pár konštrukciou, odporúčame použitie týchto materiálov len na detaily a malé plochy alebo použitie paropriepustných povrchových úprav.</p> |

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkov (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.