



Austrotherm EPS T6,5

Zvukovoizolačná doska do podlahy

Technické údaje

| Produkt | |
|-------------------------------|------------------|
| Formát: | 1000 mm x 500 mm |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti: | 0.044 W/(m.K) |

| Variant(y) | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dĺžka/Hrúbka | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm |
| Spotreba | 2 ks/m ² | 2 ks/m ² | 2 ks/m ² | 2 ks/m ² |

| Variant(y) | 50 mm |
|--------------|---------------------|
| Dĺžka/Hrúbka | 50 mm |
| Spotreba | 2 ks/m ² |

Zabezpečenie kvality

Vnútrotná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.