



Kotva CS 8 DT 110V

Skrutkovacia kotva s ocelovým trňom do tehly, betónu a pórobetónu

Technické údaje

Produkt	
Priemer drieku:	8 mm
Priemer taniera:	110 mm
Európske technické osvedčenie (ETA):	ETA-14/0372
Kotevná dĺžka:	min. 25 mm betón, tehla
Kotevná dĺžka:	min. 45 mm pórobetón

Variant(y)	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm
Spotreba	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²

Variant(y)	195 mm	215 mm	235 mm	255 mm
Spotreba	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²

Variant(y)	275 mm	295 mm	315 mm	335 mm
Spotreba	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²

Variant(y)	355 mm	375 mm	395 mm	415 mm
Spotreba	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²

Variant(y)	435 mm	455 mm
Spotreba	min. 6 ks/m ²	min. 6 ks/m ²

Balenie

Kartón = 100 ks

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.