



Baumit StarTrack Blue

Lepiaca kotva zatŕkacia s plastovŕm trŕnom, do betŕnu.

Vŕhody

- Progresŕvny kotviaci systŕm
- Vysoko kvalitnŕy lepenŕy spoj
- Vhodnŕa na kotvenie do betŕnu bez omietky



Produkt

Lepiaca kotva Baumit StarTrack **blue** umoŕŕňuje kotvenie polystyrŕnovŕch izolačných dosiek lepenŕm spojŕm v rŕmci tepel-noizolačného systŕmu Baumit Star, Baumit Pro a Baumit open bez dodatočného kotvenia systŕmu klasickŕmi rozpernŕmi kotvami. Skŕšanŕe podŕa ETAG 014.

Zloŕenie

Materiŕl kotvy: Polyamid
Trŕŕ: Polyamid vyzuŕenŕy sklenŕmi vlŕknami

Technickŕe ũdaje

Produkt	
Priemer drieku:	8 mm
Eurŕpske technickŕe osvedčenie (ETA):	ETA - 06/0015
Farba:	modrŕa farba
Min. hŕbka vrtu:	60 mm
Kotevnŕa dlŕŕka:	min. 40 mm

Variant(y)	StarTrack blue
Spotreba	min. 6 ks/m ²

Charakteristickŕ ũnosnosť v ŕahu v podklade N_{RK}

Podklad	N _{RK} (kN)
Betŕn triedy C 16/20 aŕŕ C 50/60	0,75

Balenie

Kartŕn = 300 ks

Zabezpečenie kvality

Vnŕtornŕa kontrola v podnikovom laborŕtŕriu, nezávislŕa kontrola prostrednŕctvom autorizovanej skŕšobne.

Zaradenie podŕa chemickŕho zŕkona

Bezpečnosnŕe a hygienickŕe predpisy sŕ uvedenŕe v karte bezpečnosnŕch ũdajŕv. Karty bezpečnosnŕch ũdajŕv nŕjdete na webovej strŕnke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyŕiadanie od vŕrobcu.

Podklad

Podklad musŕ vyhovovať platnŕm normŕm. Podklad pred lepenŕm musŕ byť suchŕy, nezamrznutŕy, stabilnŕy, zbavenŕy prachu, nečistŕt, vŕkvetŕv solŕ a mikroorganizmov.

Vhodnŕy podklad:

- betŕn bez omietky

Na začiatku je potrebné osadiť soklový profil alebo montážnu latu.

Pri spotrebe kotiev 6 ks/ m² vyvŕtať do podkladu otvory v rasti max. 40 x 40 cm v ploche a 10 cm horizontálne od soklového profilu a 10 cm vertikálne od rohov a otvorov budovy, podhľadu alebo dilatačnej škáry.

Priemer vŕtáku musí zodpovedať priemeru dŕieku lepiacej kotvy t.z. Ø 8mm. Hĺbka vyvŕtaného otvoru má byť 60 - 70 mm. Otvory do betónu vŕtať tak, aby nedošlo k poškodeniu výstuže.

Lepiaci kotva Baunit StarTrack blue sa zasunie do pripraveného čistého otvoru a následne sa upevní pribitím plastového trňa kladivom.

Raster osádzania lepiacich kotiev pri inej spotrebe:

8 ks/ m² - 40 x 30 cm

10 ks/ m² - 40 x 25 cm

12 ks/ m² - 40 x 20 cm

Lepenie fasádnych izolačných dosiek

Na lepenie Baunit Fasádnych izolačných dosiek EPS-F, Baunit StarTherm a Baunit StarTherm reflect sa používa výhradne lepiaca zmes Baunit StarContact a Baunit ProContact.

Na lepenie izolačných dosiek Baunit openTherm a Baunit open reflect lepiaca zmes Baunit openContact.

Bezprostredne pred lepením izolačných dosiek sa na osadené lepiace kotvy nanáša lepiaci koláč v hrúbke min. 20 mm tak, aby nanosená plocha zodpovedala priemeru vonkajšieho prstenca kotvy. Následne sa pristúpi k lepeniu fasádnych izolačných dosiek štandardným spôsobom. Lepiaci stierka sa na izolačné dosky nanáša v tvare okrajovej húsenice po obvode a 3 lepiace terče uprostred dosky.

Nanesenie lepiaceho koláča na kotvy a lepenie izolačných dosiek je potrebné realizovať systémom „čerstvé do čerstvého“!

Po vytvrdnutí lepiacej stierky (min. 24 hod.¹⁾) realizovať prebrúsenie izolačných dosiek. Po opadnutí prachu naniest výstužnú vrstvu s vloženou sklotextilnou mriežkou.

Upozornenia**Informácie a všeobecné pokyny**

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas osádzania lepiacich kotiev materiálu klesnúť pod +0°C, počas spracovania a tuhnutia lepiacej malty pod +5°C.

Fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom napr. pomocou Baunit Ochranných sietí na lešenie.

Každú lepiacu kotvu je možné osadiť len raz. Osadené lepiace kotvy môžu byť vystavené pôsobeniu slnečného žiarenia po dobu max. 6 týždňov.

Dodržiavať platné normy, smernice, všeobecné spracovateľské zásady, ustanovenia v technických listoch pre jednotlivé produkty a technologický predpis Baunit Tepelnoizolačné systémy!

Vysvetlivky

¹⁾ Vztahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.