



Baumit StarTrack Red

Lepiaca kotva zatŕkacia s plastovŕm trŕnom, do tehly a betŕnu.

Vŕhody

- Progresŕvny kotviaci systŕm
- Vysoko kvalitnŕy lepenŕy spoj
- Jednoduchŕ a rŕchla realizŕcia



Produkt

Lepiaca kotva Baumit StarTrack **red** umoŕňuje kotvenie polystyrŕnovŕch izolačných dosiek lepenŕm spojom v rŕmci tepel-noizolačného systŕmu Baumit Star, Baumit Pro a Baumit open bez dodatočného kotvenia systŕmu klasickŕmi rozpernŕmi kotvami. Skŕšané podŕa ETAG 014.

Zloŕenie

Materiŕl kotvy: Polyamid
Trŕň: Polyamid vystuŕenŕy sklenŕmi vlŕknami

Technickŕ údaje

Produkt	
Priemer drieku:	8 mm
Eurŕpske technickŕe osvedčenie (ETA):	ETA - 06/0015
Farba:	červenŕ farba
Min. hŕbka vrtu:	90 mm
Kotevnŕ dŕŕka:	min. 40 mm

Variant(y)	StarTrack red
Spotreba	min. 6 ks/m ²

Charakteristickŕ ŕnosnosť v ŕahu v podklade N_{rk}

Podklad	Objemovŕ hmotnosť (kg/ m ³)	N _{rk} (kN)
Betŕn triedy C 16/20 aŕ C 50/60	-	0,75
Plnŕ tehla	≥ 1500	0,90
Dierovanŕ a dutinovŕ tehly	≥ 700	0,90
Pŕrobetŕn	≥ 800	0,75

Balenie

Kartŕn = 300 ks

Zabezpečenie kvality

Vnŕtornŕ kontrola v podnikovom laborŕtŕriu, nezávislŕ kontrola prostrednŕctvom autorizovanej skŕšobne.

Zaradenie podŕa chemickŕho zŕkona

Bezpečnosnŕe a hygienickŕe predpisy sŕ uvedené v karte bezpečnosnŕch ŕdajov. Karty bezpečnosnŕch ŕdajov nŕjdete na webovej strŕnke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyŕiadanie od vŕrobcu.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám. Podklad pred lepením musí byť suchý, nezamrznutý, stabilný, zbavený prachu, nečistôt, výkvetov solí a mikroorganizmov.

Vhodný podklad:

- betón
- plné tehly
- dutinové a dierované tehly

StarTrack red je obzvlášť vhodná na kotvenie do podkladu s existujúcou omietkou s max. hrúbkou 40 mm

Spracovanie

Osadenie lepiacich kotiev

Počet druh a typ lepiacej kotvy musí byť stanovený statickým výpočtom a určený v projektovej dokumentácii.

Na začiatku je potrebné osadiť soklový profil alebo montážnu latu.

Pri spotrebe kotiev 6 ks/ m² vyvŕtať do podkladu otvory pre kotvy v rasti max. 40 x 40 cm v ploche a 10 cm horizontálne od soklového profilu a 10 cm od rohov a otvorov budovy, podhľadu alebo dilatačnej škáry.

Priemer vŕtáku musí zodpovedať priemeru drieku lepiacej kotvy t.j. Ø 8 mm. Hĺbka vyvŕtaného otvoru má byť 90 - 100 mm. Otvory do plnej tehly a betónu vŕtať s príklepom. Otvory do dierovanej tehly vŕtať bez príklepu tak, aby nedošlo k poškodeniu vnútra tehly.

Lepiaca kotva Baumit StarTrack red sa zasunie do pripraveného čistého otvoru a následne sa upevní pribitím plastového trňa kladivom.

Raster osádzania lepiacich kotiev pri inej spotrebe (šírka x výška):

8 ks/ m² - 40 x 30 cm

10 ks/ m² - 40 x 25 cm

12 ks/ m² - 40 x 20 cm

Lepenie fasádnych izolačných dosiek

Na lepenie Baumit Fasádnych izolačných dosiek EPS-F, Baumit StarTherm a Baumit StarTherm reflect sa používa výhradne lepiaca zmes Baumit StarContact a Baumit ProContact.

Na lepenie izolačných dosiek Baumit openTherm a Baumit open reflect lepiaca zmes Baumit openContact.

Bezprostredne pred lepením izolačných dosiek sa na osadené lepiace kotvy nanáša lepiaci koláč v hrúbke min. 20 mm tak, aby nanosená plocha zodpovedala priemeru vonkajšieho prstenca kotvy. Následne sa pristúpi k lepeniu fasádnych izolačných dosiek štandardným spôsobom. Lepiaca stierka sa na izolačné dosky nanáša v tvare húsenice po obvode a 3 lepiace terče uprostred dosky.

Nanesenie lepiaceho koláča na kotvy a lepenie izolačných dosiek je potrebné realizovať systémom „čerstvé do čerstvého“!

Po vytvrdnutí lepiacej stierky (min. 24 hod.¹⁾) realizovať prebrúsenie izolačných dosiek. Po opadnutí prachu naniesť výstužnú vrstvu s vloženou sklotextilnou mriežkou.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas osádzania lepiacich kotiev materiálu klesnúť pod 0°C a počas spracovania a tuhnutia lepiacej malty pod +5°C.

Fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie.

Každú lepiacu kotvu je možné osadiť len raz. Osadené lepiace kotvy môžu byť vystavené pôsobeniu slnečného žiarenia po dobu max. 6 týždňov.

Dodržiavať platné normy, smernice, všeobecné spracovateľské zásady, ustanovenia v technických listoch pre jednotlivé produkty a technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy!

Vysvetlivky

¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníčkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.