

 baumit.com	ES - Vyhlásenie zhody	
---	------------------------------	---

Dolupodpísaný zástupca

výrobca: Baumit, spol. s r. o., Zrúnskeho 15, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

výrobne: Baumit, spol. s r. o., Výrobný závod SOZ Rohožník, 906 38 Rohožník, Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Baumit Murovacía malta MM 50 W (Baumit MauerMörtel MM 50 W)**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

- EN 998-2 Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Pevnosť v tlaku	trieda M 5 min. 5 N/mm ² EN 998-2, čl. 5.4.1	Protokol o skúške č. P20-04-0170/50
Súdržnosť - začiatková pevnosť v šmyku	0,15 N/mm ² deklarácia založená na tabuľkových hodnotách EN 998-2, čl. 5.4.2	Správa o počiatočnej skúške typu č. 20-04-0224/50
Reakcia na oheň	trieda A1	-
Priepustnosť vodnej pary - faktor difúzneho odporu μ	hodnota deklarovaná výrobcom: 15/35 EN 998-2, čl. 5.4.4	Správa o počiatočnej skúške typu č. 20-04-0224/50

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Baumit Murovacía malta MM 50 W - navrhovaná obyčajná malta (G) je priemyselne vyrábaná suchá maltová zmes na báze cementu, vápenného hydrátu, plniva s max. veľkosťou zrna 4,0 mm a prísad. Obsah hydrátu vápenného je menej ako 50 % z celkovej hmotnosti spojiva.

Malta sa používa sa na murovanie muriva stien, priečok, komínov z obvyklých murovacích prvkov.

Mieša sa v pomere 6 l – 7 l na 40 kg suchej maltovej zmesi. Spracováva sa ručne alebo strojovo. Murovanie sa uskutočňuje v zmysle platných noriem pre murivá a murovacie malty. Spracovateľnosť malty v závislosti od klimatických podmienok je cca 1 až 2 hodiny. Teplota vzduchu a prostredia počas spracovania nesmie klesnúť pod -5°C, max. teplota pri spracovaní je +35°C. Malta nesmie byť vystavená priamemu slnku, dažďu a silnému vetru.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v technickom liste výrobku.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava, Studená č. 3, 826 34 Bratislava

Meno: Ing. Tibor Blaško

podpis

Funkcia: manažér kvality

Dátum: 16.01.2006





 Baumit, spol. s r. o. 03
 Zrúnskeho 15
 SK - 811 03 Bratislava 1



1301

Baumit, spol. s r. o.
Zrínskeho 15, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Výrobný závod SOZ Rohožník

05

1301 – CPD – 0086

EN 998-2

navrhovaná obyčajná malta na použitie v častiach stavieb,
ktoré musia spĺňať konštrukčné požiadavky

Baumit Murovacía malta MM 50 W

Pevnosť v tlaku: trieda M 5

Začiatočná pevnosť v šmyku: 0,15 N/mm²
(tabuľková hodnota)

Reakcia na oheň: trieda A1

Priepustnosť vodnej pary: μ 15/35