

Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Murovacia malta 100

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baumit Murovacia malta 100
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit Murovacia malta 100, šarža, datum a čas výroby
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Navrhnutá obyčajná malta na murovanie (G) na použitie vo vonkajších stavebných častiach s vhodnou ochranou s konštrukčnými požiadavkami zodpovedá EN 998-2:2019 (príloha B, bod c).
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava

Výrobný závod:
Baumit, spol. s r.o.,
Rohožník,
SK-906 38 Rohožník

Výrobný závod:
Baumit, spol. s r.o.,
Ilovská cesta 491/2,
SK – 013 11 Lietavská Lúčka
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava, oznámený subjekt č. 1301 vykonal počiatočnú inšpekciu v systéme 2+ a vydal 1301 – CPR – 0086 výrobný závod Rohožník, 1301-CPR-1298 výrobný závod Lietavská Lúčka

8. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Označenie	M10	EN 998-2:2019
Pevnosť v tlaku	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$	
Začiatková pevnosť v šmyku	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (podľa EN 998-2 Príloha C)	
Kapilárna nasiakavosť	NPD	
Obsah chloridov	$\leq 0,10 \text{ \% Cl}$	
Reakcia na oheň	A1	
Priepustnosť vodnej pary μ	15/35 (Tabuľková hodnota podľa EN 1745)	
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{dry}}$	1,11 W/(mK) (Tabuľková hodnota podľa EN 1745 pre P=50%)	
Trvanlivosť (Mrazuvzdornosť)	Zodpovedá (EN 998-2 príloha B, bod c)	
Nebezpečné látky	Karta bezpečnostných údajov	

9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)

V Bratislave, 08.01.2025
(miesto a dátum vydania)



Baumit, spol. s r.o. ®
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1

(podpis)