

Vyhlasenie o parametroch č.: 01-BSK- PlanoFix

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**
Baumit PlanoFix
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**
Baumit PlanoFix, šarža, dátum a čas výroby
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**
Navrhovaná malta na murowanie na tenké vrstvy (T) na vonkajšie použitie v prvkoch s vhodnou ochranou s konštrukčnými požiadavkami zodpovedá EN 998-2:2019 (príloha B, bod c).
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**
Baumit, spol. s r.o., Žižkova 9, SK-811 02 Bratislava 1

Výrobný závod: Baumit, spol. s r.o., Rohožník , SK-906 38 Rohožník	Výrobný závod: Baumit, spol. s r.o., Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka
---	--
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**
Systém 2+
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava, oznámený subjekt č. 1301 vykonal počiatočnú inšpekciu v systéme 2+ a vydal 1301 – CPR – 0086 výrobný závod Rohožník, 1301-CPR-1298 výrobný závod Lietavská Lúčka
- 8. Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Označenie	M 5	EN 998-2:2019
Pevnosť v tlaku	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	
Začiatočná pevnosť v šmyku	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (podľa EN 998-2, príloha C)	
Obsah chloridov	$\leq 0,1 \text{ \% Cl}$	
Reakcia na oheň	A1	
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary (μ):	15/35 (tab. hodnota podľa EN 1745)	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,61 W/(mK) (tab. hodnota podľa EN 1745 pre P=50%)	
Kapilárna nasiakavosť	NPD	
Trvanlivosť (Mrazuvzdornosť)	Zodpovedá (EN 998-2, príloha B, bod c)	

- 9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality
(meno a funkcia)

V Bratislave, 08.01.2025
(miesto a dátum vydania)



Baumit, spol. s r.o. ®
Žižkova 9
SK - 811 02 Bratislava 1

(podpis)