

**Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-openContact**

- 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:**  
Baumit openContact
- 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:**  
Baumit openContact šarža, dátum a čas výroby,
- 3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:**  
Lepiaca a stierková malta pre ETICS - Tepelnoizolačné systémy
- 4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje v článku 11 ods. 5:**  
Baumit GmbH, Wopfing 156, A-2754 Waldegg  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Rohožník 1, SK-906 38 Rohožník  
Baumit, spol. s r.o., SMZ Ilovská cesta 491/2, SK – 013 11 Lietavská Lúčka  
Baumit Kft. Ipari park Gyár út. 12, H-3571 Alsózsolca, Maďarsko
- 5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:**  
Baumit, spol. s r.o. Žižkova 9, SK – 811 02 Bratislava 1
- 6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:**  
System 1 (Reakcia na oheň)  
System 2+ (ETAG 004, s výnimkou Reakcie na oheň)
- 7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:**
  - a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovensko  
**na základe :** ETAG 004:2013  
**vydal:** ETA-09/0256
  - b. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko  
**na základe:** ETA-09/0256, kapitola 3 vykonal posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 1 a vydal** 1139-CPD-0757/09
  - c. WIEN-ZERT, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Rakúsko  
**na základe:** ETA-09/0256, kapitola 3 **vykonal** posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov **v systéme 2+ a vydal** 1139-CPD-0756/09

**8. Deklarované parametre**

| Podstatné vlastnosti           | Parametre                             | Harmonizované technické špecifikácie |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | NPD                                   | ETAG 004                             |
| Prídržnosť:                    |                                       | ETAG 004                             |
| Základná vrstva – Izolácia     | ≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolácií | ETAG 004                             |

|   |  |          |
|---|--|----------|
| Lepidlo – Izolácia                          | ≥ 0,08 MPa Počiatočný stav alebo porušenie v izolácií<br>> 0,03 MPa 48 h h Ponorenie, alebo porušenie v izolácií<br>≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 7 dní 23 °C / 50 % RL alebo porušenie v izolácií | ETAG 004 |
| Lepidlo – Podklad                           | ≥ 0,25 MPa Počiatočný stav<br>≥ 0,08 MPa 48 h Ponorenie + 2 h 23 °C / 50 % RL<br>≥ 0,25 MPa 48 h Ponorenie + 7 Tage 23 °C / 50 % RL  | ETAG 004 |
| Pevnosť pri upevňovaní (Skúška pretvorenia) | NPD  | ETAG 004 |
| Tepelný odpor                               | $R \leq 1 \text{ m}^2\text{K/W}$   | ETAG 004 |
| Prídržnosť po stárnutí                      | ≥ 0,08 MPa alebo porušenie v izolante  | ETAG 004 |

- 9. Parametre výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8. Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Tibor Blaško, Manažér kvality  
(meno a funkcia)

V Bratislave, 15.02.2018  
(miesto a dátum vydania)

 Baumit, spol. s r.o. ®  
Žižkova 9  
SK - 811 02 Bratislava 1



(podpis)