



# Baumit Uni

## Клейова суміш для облицювання керамогранітними плитками



- **Водо- та морозостійка**
- **Для цоколів, балконів і терас**
- **Для підлог з водяним підігрівом**

### Продукт

Еластична клейова суміш для облицювання керамогранітною плиткою розміром до 600х600 мм та водопоглинанням менше ніж 1%. Призначена для облицювання підготовлених недеформівних основ плиткою з керамограніту, натурального та штучного каменю, мінеральних основ (бетонних, цементних, гіпсових) керамічною плиткою розміром не більше ніж 600х600 мм, облицювання цоколів, балконів, терас, а також підлог з водяним підігрівом. Застосовується для горизонтальних і вертикальних поверхонь всередині та зовні будівель. Рекомендована товщина клейового шару 2–10 мм.

### Технічні характеристики

	Баумасол Uni 25 кг
Витрата	1.5 - 7.5 кг/м <sup>2</sup> (залежно від товщини клейового шару)

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам, що виконують роботи, базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.